




## **NUMINOS® PD DALI M**

## Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 4000K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® PD DALI M, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2060 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.:	1004552	
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V	
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	500mA	
Pendellänge	250 cm	
Höhe	18.5 cm	
Durchmesser	8.5 cm	
Nettogewicht	1.08 kg	
Bruttogewicht	1.156 kg	
Schutzklasse	I	
Montage	Aufbau	
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör	
Dimmbar	Ja	
Technologie der Dimmung	DALI	
Wattage	20.1 W	
Lumen	2060 lm	
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin	
Abstrahlwinkel	60 °	
Farbe	weiß	
CRI	90	
UGR≤	25	
LXXBXX Daten	L80B50	
Lebensdauer	50000 h	



## Lichtquelle

791825	A E	BIG WHITE Seite	90
Zubehör			
1006168	NUMINOS® M , Frontring weiß		