

Klemmschiene

## AK 14 PEN-SL



### AK 14 PEN-SL

**Klemmschiene**

Artikelnummer: 79031701

Maße: 286 x 60 x 50 mm

Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK 14 und AKL/AKi-Leergehäuse als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

**einstufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils, 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5 mm<sup>2</sup>-16 mm<sup>2</sup> und, 14 schraubenlosen Klemmstellen, 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>**

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	2
berührungssicher:	Nein
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	3
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	10 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	6 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	14
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>

### elektrische Eigenschaften

Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Abmessungen

Breite:	286 mm
Länge:	60 mm
Höhe:	50 mm

### Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	1.6 Nm
--------------------------------	--------

### Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------