


## NUMINOS® PD PHASE M

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 2700K 36°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® PD PHASE M Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1935 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004247                  |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt          |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 20.1 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 50                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 85                       |
| Höhe Einschaltstrom          | 13 A                     |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                    |
| Lumen                        | 1935 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 36 °                     |
| Farbe                        | weiß                     |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 16                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |
|---------|----------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Höhe                  | 18.5 cm              |
| Durchmesser           | 8.5 cm               |
| Pendellänge           | 250 cm               |
| Nettogewicht          | 1 kg                 |
| Bruttogewicht         | 1.2 kg               |
| BIG WHITE Seite       | 108                  |