



7 UK Steckdosen	7 UK outlets
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach BS 1363; 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz 13A/ AC250V, IP20, RAL7035, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According BS 1363, 2-pole with earthing contact and child protection 13A/ AC250V, IP20, RAL7035, 90° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit UK Stecker 13A 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with UK plug 13amp
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)