

<b>Produktbezeichnung</b>	ET-AQUA-WSP-10D
<b>Artikelnummer</b>	41115
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



### Produktbeschreibung

Druckfester Warmwasserspeicher, 10l, 230V

Der ET-AQUA-WSP-5D ist ein druckfester Warmwasserspeicher für Untertischmontage unter Waschbecken in ein geschlossenes System geeignet. Der Innenbehälter aus Edelstahl garantiert höchste Sicherheit und erfordert keinen regelmäßigen Austausch einer Anode. Der Anschluss an die Armatur erfolgt über eine Sicherheitsgruppe (nicht im Lieferumfang enthalten). Durch die druckfeste Ausführung können mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden. Ein druckloser Anschluss ist ebenfalls möglich. Inhalt: 5 oder 10 l, Nennleistung: 2000 W, UT-Montage, Wasserdruck: max. 0.6 bar, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 1/2", EEK: A, 230 V.

### Technische Details

<b>Werkstoff des Boilers</b>	rostfreier Stahl	<b>Volumen des Behälters</b>	10 Liter
<b>Material Mantel</b>	Kunststoff	<b>Nennleistung</b>	2 Kilowatt
<b>Dreiphasenausführung</b>	Nein	<b>Anschlussspannung</b>	220 240 Volt
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	<b>Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C</b>	11 Minute
<b>Ausführungsform</b>	Untertisch	<b>Max. zulässiger Betriebsdruck</b>	0,6 Bar
<b>Sockel-/Unterbauboiler</b>	Nein	<b>Höhe</b>	470 Millimeter
<b>Mit Nachstromschaltung</b>	Nein	<b>Breite</b>	329 Millimeter
<b>Anwendbar bei normalem Wasserdruck</b>	Ja	<b>Tiefe</b>	239 Millimeter
<b>Anschluss an Warmwasserleitung</b>	Ja	<b>Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser</b>	12,7 Millimeter
<b>Duo-Ausführung</b>	Nein	<b>Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser</b>	12,7 Millimeter
<b>Mit Wasserkühler</b>	Nein	<b>Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung</b>	12,7 Millimeter
<b>Wandaufstellung</b>	Nein	<b>Rohraußendurchmesser Ablassanschluss</b>	12,7 Millimeter
<b>Platzierung horizontal</b>	Nein		
<b>Platzierung vertikal</b>	Ja		
<b>Kollektoraufstellung horizontal</b>	Nein		
<b>Mit Temperaturanzeige</b>	Nein		
<b>Mit Temperaturbegrenzung</b>	Ja		
<b>Mit Armatur</b>	Nein		
<b>Mit Druckreduzierventil</b>	Nein		
<b>Mit Thermometer</b>	Nein		
<b>Schutzanode</b>	Nein		
<b>Anschluss kaltes Trinkwasser</b>	Außengewinde		

<b>Nenn Durchmesser kaltes Trinkwasser</b>	1/2 Zoll (15)
<b>Anschluss Warmwasser</b>	Außengewinde
<b>Nenn Durchmesser Warmwasseranschluss</b>	1/2 Zoll (15)
<b>Anschluss Zirkulationsleitung</b>	Außengewinde
<b>Nenn Durchmesser Zirkulationsleitung</b>	1/2 Zoll (15)
<b>Anschluss Zapfanschluss</b>	Außengewinde
<b>Nenn Durchmesser Zapfanschluss</b>	1/2 Zoll (15)
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24
<b>Zapfprofil</b>	S
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A