

**Bestell-Nr.:** 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

**Produktbeschreibung:** SConWi,MotionLow



SITECO Connect WirelessMotion Low, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Bluetooth, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, nach Tageslicht, nach Bewegung, 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352449974

Bestell-Nr.: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MotionLow



#### Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40LL01

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

#### Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: max. 4,5m

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

#### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

#### Eingänge

#### PIR-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: D max. 15m
- Besonderheit: inkl. Blende zur Einschränkung des Erfassungsbereiches

**Bestell-Nr.:** 5EA40LL01  
**Maße:** SConWi, MotionLow



Y axis

**Mounting height**

2.4 m

**X axis**

6.0 m

**Y axis**

6.0 m