



NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 4000K
55° dreh- und schwenkbar

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1003764 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|-------------------|----------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 11.8 cm |
| Durchmesser | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.715 kg |
| Bruttogewicht | 0.87 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 13 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |