






## NUMINOS® SPOT PHA-SES

## Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz 3000K $36^{\circ}$

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMI-NOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1004107
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	88
Anzahl Leuchten an LS C16A	88
Höhe Einschaltstrom	8.5 A
Dauer Einschaltstrom	60 µs
Lumen	1020 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR≤	13



## Lichtquelle

791815	A F
Zubehör	
1006167	NUMINOS S , Frontring weiß

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	16.2 cm
Höhe	14.5 cm
Durchmesser	6.5 cm
Nettogewicht	0.58 kg
Bruttogewicht	0.87 kg
BIG WHITE Seite	100