



NUMINOS® DL S

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
3000K 20° inkl. Blattfedern

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1003795 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm weiß |
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Mo-dul, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm schwarz |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin-gle color |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-LI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm weiß |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |

| | |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 5.2 cm |
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.16 kg |
| Bruttogewicht | 0.2 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 5.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |