



NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 4000K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1003979 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 25.41 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2350 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700- mA |

| | |
|-------------------|----------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 8.5 cm |
| Durchmesser | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.465 kg |
| Bruttogewicht | 0.525 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 9 cm |
| Einbaudurchmesser | 11.7 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |