

LED-Dimmer 12-24 V DC, Casambi dimmbar
 Artikel-Nr. 18170000

Licht.
 Für Generationen.



Ausschreibungstext

LED-Dimmer 12-24 V DC, Casambi dimmbar. Steuerung per Casambi App.
 Per Smartphone und Bluetooth direkt auf die LEDs zugreifen.

Der Casambi 4-Kanal-PWM-Dimmer kann bis zu vier Kanäle steuern
 und ist deshalb ideal für Qualityflex ONE + COB sowie auch
 RGBW- und TunableWhite-Anwendungen.

Mehrere Geräte bilden automatisch ein Mesh-Netzwerk, das von jedem beliebigen Punkt aus gesteuert werden kann. Diese Netzwerke kommunizieren drahtlos direkt mit dem Smartphone oder Tablet. Dadurch ist kein externes Gateway oder Wireless LAN-Netzwerk erforderlich.

Das Gerät ist für verschiedene Betriebsmodi einstellbar.

getrennte Kanäle	Ausgang 1-4,	max. 6A	
TunableWhite		Ausgang 1+2, max. 6A	
RGBW		Ausgang 1-4,	max. 6A

Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung (24V DC) benötigt.

Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 144W, Art der Dim-

LED-Dimmer 12-24 V DC, Casambi dimmbar
 Artikel-Nr. 18170000

Licht.
 Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	18170000
GTIN	4251433955160
Kurzbeschreibung	LED-Dimmer 12-24 V DC, Casambi dimmbar
Material	Kunststoff
Länge	73 mm
Breite	30 mm
Aufbauhöhe	18 mm
Nettogewicht	0,035 kg

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leistung min	0 W
Leistung	144 W
Ansteuerung	Casambi
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,095 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	47 mm
Höhe Verpackung	81 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kompatible Netzteile						
Artikel-Nr.	Leistung min	Leistung	Ansteuerung	Länge	Breite	Höhe
17240000		20 W	schaltbar	150 mm	40 mm	30 mm
17241000		40 W	schaltbar	210 mm	40 mm	30 mm
17242000		60 W	schaltbar	250 mm	40 mm	30 mm
17243000		120 W	schaltbar	300 mm	40 mm	30 mm
17244000		150 W	schaltbar	310 mm	40 mm	30 mm
17224000	1 W	100 W	schaltbar	199 mm	63 mm	36 mm
17225000	1 W	150 W	schaltbar	219 mm	63 mm	36 mm
17226000	1 W	240 W	schaltbar	244 mm	71 mm	38 mm
17214000	1 W	7,2 W	schaltbar	68 mm	35 mm	21 mm
17206000	1 W	20 W	1-10 V	146 mm	55 mm	19 mm
17207000	1 W	30 W	schaltbar	160 mm	50 mm	22 mm
17223000	1 W	75 W	schaltbar	185 mm	60 mm	31 mm
3506	0 W	20 W	1-10 V	146 mm	55 mm	19 mm
17221000	240 W	480 W	schaltbar	227 mm	125,5 mm	100 mm
17122000	1 W	120 W	schaltbar	219 mm	63 mm	36 mm
17672000	3,5 W	18 W	Casambi	146 mm	44 mm	30 mm