

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	677410.062
Serienname:	
EAN:	4037293002936
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ Edelstahl / Alu ■ ink. LM ■ IP67
 ■ 230V ■ 6W ■ 3000K ■ 450lm (STL)

Der aus Alu-Druckguss gefertigte Leuchtenkörper ist mit Polyester überzogen, während die Abdeckplatte aus V4A-Edelstahl gefertigt ist. Durch die 2 seitlich angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 66mm und der benötigte Lochausschnitt 104mm. Die Kabeleinführung in den Einbaugehäuse erfolgt von unten. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrungs geschwindigkeit beträgt 25km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	IFTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	120,00	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Fassung	GX53	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 9,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Justierbar	nein	Dimmung GPRS	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung LineSwitch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	114,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	120,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	68,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP67	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Max. Belastung (kg)	2.000,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	6,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	450,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	70,00
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		