

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	679235A
Serienname:	TALPA
EAN:	4037293028639
Zolltarif:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ anthrazit ■ IP67 ■ GU10
 ■ max. 35W ■ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	120,00	Dimmung DALI	nein
Fassung	GU10	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	AC	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung LineSwitch	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Justierbar	ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Einbaudurchmesser (mm)	102,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	110,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Überrollbar	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Max. Belastung (kg)	150,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	120,00