




## Materialdatenblatt

08.05.2023

**TAG162LA4-1103-SR**  
**Artikelnummer: 594-21103**



Material:	Typ 1103, Polyester, silber (1103)	
Farbe:	Silber (SR)	
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +150 °C	
Verarbeitungstemperatur:	ab 0 °C	
Selbstklebend:	Ja	
Breite (W):	38.10 mm	
Höhe (H):	12.70 mm	
Breite des Trägers (WL):	210.00 mm	
Etiketten je Reihe:	5 ST	
Etiketten je Blatt:	110 ST	
Foliendicke:	53 µm	Test Methode
Kleberstärke (TA) nom.:	24 µm	ISO 534
Klebstoff:	Acryl	
Anfangshaftung:	13 N	FINAT FTM 9
Scherfestigkeit:	1000 min	FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Materialdatenblatt

08.05.2023

Druckmethode:	Laser
Druckmethode (Alternativ):	Laserstrahl
Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 4 Jahre nach Produktionsdatum.
Lagertemperatur:	+15 °C bis +25 °C
Lagerbedingungen:	45% ±5% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte., Lagerung an einem dunklen Ort.
Verarbeitung:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.