

LA 0712BW.

Luft / Wasser-
Wärmepumpe zur
Außenaufstellung
inkl. Warmwasser-
bereitung.



Niedrige Betriebskosten. Hohe Jahresarbeitszahlen durch elektronisches Expansionsventil und Hochleistungsverdampfer.

Geringer Platzbedarf. Wandnahe Aufstellung und kompakte Abmessungen. Mindestwandabstand auf der Ansaugseite von nur 50 cm.

Zuverlässig. Betriebssicher durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung. Integrierte Wärmemengenzählung.

Einfach installiert. Bei wandnahe Aufstellung können die Rohrleitungen bei Gebäuden ohne Keller direkt nach innen geführt werden. Hydraulischer Anschluss der Wärmepumpe optional seitlich oder nach unten möglich.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Bivalente oder bivalent regenerative Betriebsweise; Verteilsysteme mit gemischten und ungemischten Heizkreisen (z. B. Fußbodenheizung und Radiatoren). Noch effizienter mit Raumtemperaturregelung Smart-RTC+.

LA 0712BW.

Bestehend aus einer Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe (LA 0712C) für die Außenaufstellung und dem Hydro-Tower zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Dieses Paket eignet sich hervorragend für große, neu gebaute Einfamilienhäuser mit einer beheizten Wohnfläche von bis zu 400 m². Aber auch in bestehende Wohngebäude lässt sich die LA 0712BW oftmals als Austausch für eine bestehende Öl- oder Gasheizung einsetzen und ist somit bestens für die Sanierung geeignet. Mit 300 l Warmwasserspeicher und einem 100 l Pufferspeicher versorgt es komfortabel auch größere Haushalte.

Bestellkennzeichen	LA 0712BW
Artikel-Nummer	381120
Energieeffizienzklasse / Energieeffizienz (VL 35 °C)	A++ / 173 %
Vorlauftemperatur max.	60 °C
Untere / obere Einsatzgrenze (Heizbetrieb)	- 22 bis + 35 °C
Heizleistung / COP (bei A-7 / W35) ¹	7,2 kW / 3,2
Heizleistung / COP (bei A2 / W35) ¹	9,5 kW / 4,1
Heizleistung / COP (bei A7 / W35) ¹	11,3 kW / 4,8
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei A7 / W 55 (Normalbetrieb / abgesenkter Betrieb)	58 / 57 dB (A)
Schalldruckpegel in 10 m Entfernung (Ausblasseite) (Normalbetrieb / abgesenkter Betrieb)	30 / 28 dB (A)
Abmessungen Außeneinheit (B x H x T) ²	910 x 1650 x 750 mm
Abmessungen Inneneinheit / Hydrotower (B x H x T) ²	710 x 1890 x 950 mm
Gewicht Außeneinheit / Hydrotower	265 kg / 210 kg

¹ Heizleistung und Leistungszahlen (COP) nach EN 14511.

² Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.

Das eingesetzte Kältemittel (fluoriertes Treibhausgas) zirkuliert in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf.



Zentrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich
Heating & Ventilation
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T + 49 9221 709-101
F + 49 9221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

T + 43 6214 20330
F + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at