




## NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 2700K  
20° dreh- und schwenkbar

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003710
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1050mA
Höhe	11.8 cm
Durchmesser	19 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm
Einbautiefe	13 cm
Nettogewicht	0.715 kg
Bruttogewicht	0.87 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	37.4 W
Lumen	3500 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtquelle

791857	
--------	---

## Zubehör

1004059	LED Treiber , 40W multi mA
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe
1006151	Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz
1006152	Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß
1006153	Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz
1006154	Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	46