



NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
3000K 55° dreh- und schwenkbar

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.: | 1003729 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 1050mA |
| Höhe | 11.8 cm |
| Durchmesser | 19 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| Einbautiefe | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.7 kg |
| Bruttogewicht | 0.89 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3500 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz |
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß |

| | |
|------------------------------|---------|
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 46 |