




NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
2700K 55°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003921
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700mA
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	13 cm
Einbaudurchmesser	11.7 cm
Einbautiefe	9 cm
Nettogewicht	0.42 kg
Bruttogewicht	0.449 kg
IP Code	IP 20 / IP 44
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	25.41 W
Lumen	2150 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtquelle

791800	
--------	---

Zubehör

1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA
1004070	LED Treiber , 40W 700- mA
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1006143	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz
1006144	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß
1006145	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz
1006146	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	34