



NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 4000K
55° inkl. Blattfedern

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.: | 1003896 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 500mA |
| Höhe | 6.8 cm |
| Durchmesser | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| Einbautiefe | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Bruttogewicht | 0.28 kg |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1750 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500-mA PHASE |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500-mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß |

| | |
|------------------------------|---------|
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 32 |