




PANEL 60 DALI

Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund grau 3000K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003042
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	120-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	43 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.3 W
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	3150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	grau
CRI	80

Lichtquelle

916602		UGR \leq	22
		LXXBXX Daten	L70B50
		Lebensdauer	30000 h
		Höhe	5.5 cm
		Durchmesser	60 cm
		Nettogewicht	4.603 kg
		Bruttogewicht	5.8 kg
		BIG WHITE Seite	275