

## Datenblatt Art. 349.310

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Energiewürfel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 230/400V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 230/400V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Für Anschluss an Leitungen von 5G1,5mm <sup>2</sup> bis 5G2,5mm <sup>2</sup>		For Connection on cables from 5G1,5mm <sup>2</sup> up to 5G2,5mm <sup>2</sup>	
Stromausgang		Power output	
<b>4xCEE 7/3 (Type F)</b> 2-polig mit Schutzkontakt 16A / 230V~, IP44 mit Klappdeckel, blau		<b>4xCEE 7/3 (Type F)</b> 2-pole with earthing contact 16A / 230V~, IP44 with hinged lid, blue	
<b>1x CEE 16A/400V~</b> 5-polig mit Schutzkontakt 16A / 400V~, IP44 mit Klappdeckel, rot		<b>1x CEE 16A/400V~</b> 5-pole with earthing contact 16A / 400V~, IP44 with hinged lid, red	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Drucklufteingang:</b> 1xStecknippel NW7,2 (1/2")		<b>Compressed air inlet:</b> 1xPlug nipple NW7,2 (1/2")	
<b>Druckluftausgang:</b> 2xSchnellkupplung NW7,2 (1/2")		<b>Compressed air output:</b> 2xQuick coupling NW7,2 (1/2")	
<b>1x Datendose</b> 2x RJ45 CAT6 Module IP67		<b>1x Data outlet</b> 2x RJ45 CAT6 modules IP67	
<b>Maße (L / B / H)</b>	220 / 200 / 275 mm	<b>Dimensions (L / W / H)</b>	220 / 200 / 275 mm
<b>Gewicht</b>	ca 1,40 Kg	<b>Weight</b>	ca 1,40 Kg
<b>Material</b>	Gehäuse: Spezialkunststoff, hoch bruchfest, schwarz	<b>Material</b>	Housing: Special plastic, shatter-proof, black
<b>Lieferumfang</b>	1x Energiewürfel mit Datenanschluss Kette mit Karabinerhaken (ca. 25cm) Im Polybeutel	<b>Scope of delivery</b>	1x Energy cube with data connection Chain with snap hook (ca. 25cm) Packed in polybag
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP44	<b>Protection type</b>	IP44



Abb. ähnlich