

LED Akku Displaystr. 217x185x315mm

Artikel-Nr.: 39252

Robuster LED-Akku Strahler, mit stabilem Ständer, eignet sich hervorragend für die Außenbeleuchtung. Ob im privaten Bereich, rund ums Haus, Garten, Caravan, Reisemobil oder im Indus...



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 7500
Zündzeit/Startzeit (s): <0,55
Lichtstromerhalt: >80%

Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittellanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	lackiert
Gehäusefarbe:	gelb
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	230...230 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	12...24 mA
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:52:18



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	15000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...60 °C
Geeignet für Lampenleistung:	20...20 W
Max. Systemleistung:	20 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	1350...1350 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1350 lm
Breite:	185 mm
Höhe/Tiefe:	315 mm
Länge:	217 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Leuchtenlichtausbeute:	67 lm/W

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:52:18



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de