

Datenblatt Art. 333.538

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" Steckdosenleiste 1HE ALU

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	schwarz	Colour supply cable non rewirable	black
Stecker	IEC60320 C14	Plug	IEC60320 C14
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 8x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz rot, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 8x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter red, 35° 16A 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ Charakteristik	250V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar) träge	Fuses Rated voltage Rated current Type Characteristic	250V~ 10A Bimetal fuse (resetable) slow
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm)	438,5x44x47	Dimensions (mm)	438,5x44x47
Plattform	1 HE	Plattform	1 HE
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert, schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised, black similar to RAL 9005 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste 19" 1HE ALU
2x Befestigungswinkel

Scope of delivery

1x Power strip 19" 1U ALU
2x mounting brackets

Im Polybeutel

In polybag

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions**

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

Protect from direct sunlight.

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

