

### Leistungsmerkmale

Die MELTY<sup>®</sup> Heizlüfter Serie, erhältlich in 3 kW, 5 kW, 9 kW, 15 kW sowie 30 kW Leistung in Industriequalität, ist für den mobilen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen konzipiert. Der leistungsstarke Ventilator mit hoher Wurfweite und die vertikal verstellbaren Luftleitlamellen sorgen für eine optimale Wärmeverteilung.

Die Heizelemente aus rostfreiem Stahl erlauben den Einsatz auch in staubigen Umgebungen und sorgen für eine lange Lebensdauer. Das robuste Metallgehäuse hat einen stabilen Tragegriff und die Platzierung der Bedienelemente befindet sich geschützt auf der Rückseite.

An die Modelle ab 5 kW kann ein Wärmeableiterschlauch angebracht werden, so dass das Gerät außerhalb des zu heizenden Bereichs aufgestellt werden kann.

### Optionales Zubehör:

Wärmeableiterschlauch Ø 300 mm flexibel bis zu 6 m Länge (7136182)

### Technische Daten

- einstellbare Leistungsstufen 120/20000/30000 W
- Anschluss: CEE-Stecker 63 A
- inkl. Tragegriff, für Heizfläche von bis ca. 48 m<sup>2</sup>

### DEHA-Nummer

7136180

### Artikelnummer

6410-30-0005

### EAN

4046725401551

### Kennzeichnung

## MELTTY<sup>®</sup> industrielles Heizgerät 30 kW

### Allgemeine Daten



Merkmale	
Heizleistung	30 kW
Luftmenge	4080 cbm/h
Anschlussspannung	380 V
Leistungsaufnahme	30 kW
Überhitzungsschutz	ja
Mit Rädern	ja
Anzahl der Leistungsstufen	3
Mit Belüftungsstufe	ja
Mit Raumthermostat	ja
Schutzart (IP)	IP24
Vorrichtung für Luftrahmschlauch	ja
Durchmesser Abluft	400 mm
Farbe	schwarz
Breite	433 mm
Höhe	615 mm
Tiefe	710 mm

### Produktabbildungen



### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7136180	MELTTY <sup>®</sup>	6410-30-0005	4046725401551	1 Stück



### Performance features

The MELTY<sup>®</sup> fan heater series, available in 3 kW, 5 kW, 9 kW, 15 kW and 30 kW output in industrial quality, is designed for mobile use in different areas. The powerful fan with a long throw and the vertically adjustable air guide fins ensure optimal heat distribution. The stainless steel heating elements allow use even in dusty environments and ensure a long service life. The robust metal housing has a sturdy carrying handle and the placement of the controls is protected on the back.

A heat dissipation hose can be attached to models from 5 kW so that the device can be placed outside the area to be heated.

### Optional accessories:

heat dissipation hose Ø 300 mm flexible up to 6 m long (7136182)

### Technical data

- adjustable power levels 120/20000/30000 W
- Connection: CEE plug 63 A
- Includes carrying handle, for heating surfaces of up to approx. 48 m<sup>2</sup>

### DEHA number

7136180

### Item number

6410-30-0005

### EAN

4046725401551

### label

### General Data

Features	
Heating capacity	30 kW
Air volume	4080 cbm/h
Connection voltage	380 V
Power consumption	30 kW
Overheating protection	yes
With wheels	yes
Number of power levels	3
Ventilation position	yes
With room temperature controller	yes
Degree of protection (IP)	IP24
Facility for air transport hose	yes
Diameter exhaust	400 mm
Colour	Black
Width	433 mm
Height	615 mm
Depth	710 mm

### Product pictures



### Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7136180	MELTY <sup>®</sup>	6410-30-0005	4046725401551	1 Piece