



## NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz  
3000K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1003868              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP 20 / IP 44        |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Einbau               |
| Montagedetails                        | Decke                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA               |
| Schutzklasse                          | III                  |
| Wattage                               | 17.55 W              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 1500 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                 |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 22                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B50               |
| Lebensdauer                           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt               |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted   |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß  |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA  |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS® , inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß  |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz   |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color  |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe  |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                      |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß  |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß   |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma  |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe      | 1       |
| Höhe              | 6.8 cm  |
| Durchmesser       | 10.5 cm |
| Nettogewicht      | 0.24 kg |
| Bruttogewicht     | 0.28 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 7.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite   | 87      |