



## NUMINOS® DL S

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom  
3000K 40° inkl. Blattfedern**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1003798
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>IP Code</b>	IP 20 / IP 44
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	250 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	8.6 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	700 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 °
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstärkeverteilung</b>	rotationssymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt

## Lichtquelle

791815	
--------	---

### Zubehör

1006136	Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm weiß
1006458	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Mo-dul, DALI
1006135	Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm schwarz
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1004067	LED Treiber , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin-gle color
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1006199	RF Modul Zigbee für DA-LI LED-Bridge-Treiber , single color
1006137	Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm schwarz
1006138	Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm weiß
1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE

Risikogruppe	1
Höhe	5.2 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.2 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5.5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	87