




## NUMINOS® PD PHASE M

Indoor LED Pendelleuchte schwarz/schwarz 3000K 36°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® PD PHASE M, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1970 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004251                  |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt          |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 20.1 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 50                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 85                       |
| Höhe Einschaltstrom          | 13 A                     |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                    |
| Lumen                        | 1970 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 36 °                     |
| Farbe                        | schwarz                  |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 13                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Höhe                  | 18.5 cm              |
| Durchmesser           | 8.5 cm               |
| Pendellänge           | 250 cm               |
| Nettogewicht          | 0.945 kg             |
| Bruttogewicht         | 1.202 kg             |
| BIG WHITE Seite       | 108                  |