




## Materialdatenblatt

30.01.2023

**MA40-33/8**  
**Artikelnummer: 323-00105**



**Material:** Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)  
**Farbe:** Schwarz (BK)  
**Klebstoff:** Heißschmelzkleber

**Ø Liefermaß min. (D):** 33.0 mm  
**Ø nach Schrumpf max. (d):** 8.0 mm  
**Wanddicke (WT):** 2.5 mm  
**Schrumpfrate:** bis 4:1  
**Längsschrumpf:** -10 % max.  
**Min. Schrumpftemperatur:** +120 °C

Test Methode

**Brandschutzeigenschaften:** selbstverlöschend  
**Betriebstemperatur :** -55 °C bis +110 °C  
**Wärmealterung Test:** 168h/150°C  
**Zugfestigkeit bei Wärmealterung:** 12 MPa  
**Bruchdehnung bei Wärmealterung:** 300 %

ASTM D2671

**Durchschlagsfestigkeit:** 15  
**Zugfestigkeit:** 12 MPa  
**Bruchdehnung:** 350  
**Wasserabsorption:** 0.2 %  
**Zulassungen/Normen:** DIN EN ISO 8580, DNV

IEC 60243-1  
 ASTM D2671  
 ASTM D2671



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.