



EAN:	4013288113047	Abmessung:	40x5x4 mm
Teilenr:	05135406001	Gewicht:	2 g
Artikel-Nr:	867/21 TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Harte Ausführung
- HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21)
- Passend für BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000 u.a.

Harte Bits für Innen TORX® Schrauben. Antrieb: HIOS 4 mm.

Weblink


https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_21_torx.html

Wera - 867/21 TORX®
05135406001 - 4013288113047

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de







Bits für TORX® Schrauben

Mit 4 mm HIOS-Antrieb



HIOS, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 21. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000, L-4500, L-5000, CD-4000, CD-5000, VZ-1510 (inkl. PS-Typ).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135400001 ¹⁾	TX 1	40	1 9/16	1,5	20	25/32
05135401001 ¹⁾	TX 2	40	1 9/16	1,5	20	25/32
05135402001 ¹⁾	TX 3	40	1 9/16	1,7	20	25/32
05135403001	TX 4	40	1 9/16	1,8	20	25/32
05135404001	TX 5	40	1 9/16	2,0	20	25/32
05300412001	TX 5	40	1 9/16	2,0	20	25/32
05300413001	TX 5	60	2 3/8	2,0	20	25/32
05300414001	TX 5	150	6	2,0	20	25/32
05135405001	TX 6	40	1 9/16	2,0	20	25/32
05300415001	TX 6	40	1 9/16		20	25/32
05300416001	TX 6	150	6	2,0	20	25/32
05135406001	TX 7	40	1 9/16	2,5	20	25/32
05135407001	TX 8	40	1 9/16	3,0	20	25/32
05300417001	TX 8	40	1 9/16	3,0	20	25/32
05300418001	TX 8	60	2 3/8	3,0	20	25/32
05135408001	TX 9	40	1 9/16	3,0	20	25/32
05135409001	TX 10	40	1 9/16	3,0	20	25/32

1) Lieferung auf Anfrage.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_21_torx.html

Wera - 867/21 TORX®
05135406001 - 4013288113047

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de