

867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 64 mm

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift



EAN:	4013288190482	Abmessung:	64x5x5 mm
Teilenr:	05135226001	Gewicht:	6 g
Artikel-Nr:	867/9 IPR TORX PLUS®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX PLUS® Schrauben
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Passend für Delvo, Densei, etc.

Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil. Zähhart, für den universellen Einsatz. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_9_ipr_torx_plus.html

Wera - 867/9 IPR TORX PLUS®
05135226001 - 4013288190482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift



Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil – Verkauf ausschließlich an autorisierte Kunden. Berechtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb







Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 Bild nicht vorhanden	 mm	 inch	 mm
05200495001 ¹⁾	1 IPR	44	1 47/64	1,5
05060380001 ¹⁾	1 IPR	44	1 47/64	1,8
05135226001¹⁾	1 IPR	64	2 33/64	1,5
05135228001 ¹⁾	3 IPR	44	1 47/64	1,8
05135227001 ¹⁾	3 IPR	54	2 1/8	1,8
05135229001 ¹⁾	3 IPR	64	2 33/64	1,8

1) Ohne Bohrung

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_9_ipr_torx_plus.html

Wera - 867/9 IPR TORX PLUS®
05135226001 - 4013288190482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de