

## 867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 3 IPR x 64 mm

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift



<b>EAN:</b>	4013288200990	<b>Abmessung:</b>	64x5x5 mm
<b>Teilenr:</b>	05135229001	<b>Gewicht:</b>	7 g
<b>Artikel-Nr:</b>	867/9 IPR TORX PLUS®	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Innen TORX PLUS® Schrauben
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Passend für Delvo, Densei, etc.

Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil. Zähhart, für den universellen Einsatz. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_plus\\_ipr\\_schrauben\\_mit\\_sicherungsstift\\_867\\_9\\_ipr\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_9_ipr_torx_plus.html)

Wera - 867/9 IPR TORX PLUS®  
05135229001 - 4013288200990

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb

Zähnharte Bits



Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil – Verkauf ausschließlich an autorisierte Kunden. Berechtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.

Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
		mm	inch	mm
05200495001 <sup>1)</sup>	1 IPR	44	1 47/64	1,5
05060380001 <sup>1)</sup>	1 IPR	44	1 47/64	1,8
05135226001 <sup>1)</sup>	1 IPR	64	2 33/64	1,5
05135228001 <sup>1)</sup>	3 IPR	44	1 47/64	1,8
05135227001 <sup>1)</sup>	3 IPR	54	2 1/8	1,8
<b>05135229001<sup>1)</sup></b>	<b>3 IPR</b>	<b>64</b>	<b>2 33/64</b>	<b>1,8</b>

1) Ohne Bohrung

Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_plus\\_ipr\\_schrauben\\_mit\\_sicherungsstift\\_867\\_9\\_ipr\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_9_ipr_torx_plus.html)

Wera - 867/9 IPR TORX PLUS®  
05135229001 - 4013288200990

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de