

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 10 IPR x 89 mm

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288155665 | Abmessung: | 89x7x6 mm |
| Teilenr: | 05134657001 | Gewicht: | 11 g |
| Artikel-Nr: | 867/4 IPR | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift. Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134657001 - 4013288155665

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen TORX PLUS® IPR
Schrauben mit Sicherungsstift

Zähnharte Bits



Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil – Verkauf ausschließlich an autorisierte Kunden. Berechtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.

Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134657001 - 4013288155665





Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 10 IPR x 89 mm



Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|---------------------------|---|---|---|---|
| 05134600001 ¹⁾ | 1 IPR | 50 | 2 | 2,0 |
| 05134601001 ¹⁾ | 3 IPR | 50 | 2 | 2,0 |
| 05134602001 ¹⁾ | 5 IPR | 50 | 2 | 3,0 |
| 05134603001 ¹⁾ | 6 IPR | 50 | 2 | 3,0 |
| 05134604001 | 8 IPR | 50 | 2 | 3,0 |
| 05160821001 | 10 IPR | 50 | 2 | 4,0 |
| 05134657001 | 10 IPR | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05134654001 | 15 IPR | 50 | 2 | 4,0 |
| 05134720001 | 15 IPR | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05204126001 | 20 IPR | 50 | 2 | 4,5 |
| 05259135001 | 20 IPR | 89 | 3 1/2 | 4,5 |
| 05134655001 | 25 IPR | 50 | 2 | 6,0 |
| 05134722001 | 25 IPR | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05134656001 | 27 IPR | 50 | 2 | 6,0 |
| 05134658001 | 27 IPR | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05134732001 | 30 IPR | 50 | 2 | 6,0 |
| 05134723001 | 30 IPR | 89 | 3 1/2 | 6,0 |

1) Ohne Bohrung

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr_schrauben_mit_sicherungsstift_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134657001 - 4013288155665

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de