

## Datenblatt Art. 150.070

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Transparente Anschlussleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Bemessungsspannung</b>	450 / 750 V~	<b>Rated voltage</b>	450 / 750 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Länge (L)</b>	50,0m Ring	<b>Length (L)</b>	50,0m Ring
<b>Anzahl Adern</b>	3	<b>Number of wires</b>	3
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelisololation</b>	PVC 180°C	<b>Sheath insulation</b>	PVC 180°C
<b>Aderisolation</b>	FEP 105°C	<b>Wire insulation</b>	FEP 105°C
<b>Farbe Mantelisololation</b>	transparent	<b>Colour Sheath insulation</b>	transparent
<b>Farbe Aderisolation</b>	braun, blau, grün-gelb	<b>Colour wire insulation</b>	brown, blue, green-yellow
mit Erdleiter Faden grün-gelb		with earth conductor green-yellow	
<b>Seite 1</b>	glatt geschnitten	<b>Side 1</b>	cut flush
<b>Seite 2</b>	glatt geschnitten	<b>Side 2</b>	cut flush
<b>Lieferumfang</b>	1x Transparente Anschlussleitung, Ringware	<b>Scope of delivery</b>	1x Transparent connection cable, ring
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

