

Kabelverschraubung
KVR M16



KVR M16

Kabelverschraubung

Artikelnummer: 24741601

Maße: 22 x 22 x 31 mm

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung,
Polyamid, M₂₀ x 1,5 mm, ohne Gegenmutter, grau

Dichtbereich 4 - 10 mm, Gewindelänge 8 mm



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

Farben

| | |
|----------------|-----------|
| Farbe Zubehör: | lichtgrau |
|----------------|-----------|

Abmessungen

| | |
|---------|-------|
| Breite: | 22 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Länge: | 22 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Höhe: | 31 mm |
|-------|-------|

| | |
|------------|-----|
| Nenngröße: | M16 |
|------------|-----|

Materialeigenschaften

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

| | |
|--------------|----|
| halogenfrei: | ja |
|--------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
|--------------------------------|----|

| | |
|---|--------|
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 850 °C |
|---|--------|

| | |
|--------------------|----|
| Industriequalität: | ja |
|--------------------|----|

mechanische Eigenschaften

| | |
|-----------------------|------|
| für Dichtbereich min: | 4 mm |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| für Dichtbereich max: | 10 mm |
|-----------------------|-------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Installationsort: | ungeschützter Außenbereich |
|-------------------|----------------------------|

Werkstoff

| | |
|-------------------|----------|
| Material Zubehör: | Polyamid |
|-------------------|----------|