



| | |
|---|---|
| STEP ALU 4xSchutzkontaktsteckdosen; Stromein- und Ausgang GST18 mit Kinderschutz | STEP ALU 4xGerman socket outlets Power input and output: GST18 with child protection |
| Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz, um 35° gedreht; mit erhöhtem Berührungsschutz | Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, black, 35° turned; with enhanced touch protection |
| Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang über Wieland GST18i3 Stecker (Art. Nr. 92.032.3358.1) Stromausgang über Wieland GST18i3 Buchse (Art. Nr. 92.031.3258.1) | Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power input via Wieland GST18i3 plug (Item no. 92.032.3358.1) Power output via Wieland GST18i3 coupling (Item no. 92.031.3258.1) |
| Profil: <ul style="list-style-type: none"> Keine HE, Aluminium eloxiert | Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U wider, aluminium anodized |
| Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C | Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6 GF 30 V1, Glow wire test up to 850 ° C |
| Abmessungen: LxBxH <ul style="list-style-type: none"> 263x52,4x43,7mm | Dimensions: LxWxH <ul style="list-style-type: none"> 263x52,4x43,7mm |
| Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel | Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag |
| Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste | Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x power strip |