



Coni 2xSchutzkontaktsteckdose Schwarz, 2xSchutzkontaktsteckdose rot, 2xAbdeckung für Custom Module Strom 2x 0,20m mit GST18 Steckverbinder	Coni 2xGerman socket outlet black, 2xGerman socket outlet red, 2xCover for Custom Modules, Power: 2x 0,20m with GST18 plug
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Schwarz/rot 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Black/red
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2x Abdeckungen für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2x cover for Custom Modules
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> 2x Stromeingang 0,20m H05VV-F 3G1,5mm² Leitung rot und schwarz mit GST18 Steckverbinder mit Verriegelungsschieber 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> 2x Power input 0,20m H05VV-F 3G1,5mm² red and black with GST18 plug with locking slide
Profil: <ul style="list-style-type: none"> ALU eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> Genietet, nicht wiederanschließbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> With rivets, non rewireable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 355x52x44 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> 355x52x44
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit Coni 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x PDU CONI