

## Datenblatt Art. 909.0026

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONFERENCE Steckdoseneinheit X-Large

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	13A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	13A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung Stecker</b>	Wieland GST18i3	<b>Supply cable Plug</b>	Wieland GST18i3
<b>Ableitung Kupplung</b> 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A 250V~, IP20	Wieland GST18i3	<b>Through cable Coupling</b> 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A 250V~, IP20	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b> <b>4x UK BS 1363 (Type G)</b> 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45° Integrierte Sicherung 3,15 A 13A 250V~, IP20		<b>Socket outlets</b> <b>4x UK BS 1363 (Type G)</b> 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 45° Integrated Fuse 3,15A 13A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b> 2x Custom Module		<b>Custom Modules</b> 2x Custom Module	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium eloxiert		<b>Material</b> Housing: Aluminium anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b> 1x CONFERENCE Steckdoseneinheit		<b>Scope of delivery</b> 1x CONFERENCE power strip	
Im Karton		In carton	
<b>Optionales Zubehör</b>		<b>Optional accessories</b>	

1x CONFERENCE Rahmen

1x CONFERENCE frame

**Umgebungsbedingungen**

**Environmental conditions**

**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** -5°C – 40°C

**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**

**Surrounding temperature during mounting and use**

**Protect from direct sunlight.**

-5°C – 40°C

**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25° - 60°

**Schutzart**

IP20

**Surrounding temperature during transport and storage**

**Protection type**

-25° - 60°

IP20

Zeichnung

Drawing

