

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 930704010 | PROFIversal 7-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Ausführung, beleuchteter Schalter, 19", 2m Zuleitung, Farbe: aluminium |

PROFIversal 7-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit 45° gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G 1,5mm², 2m, mit Schutzkontakt- Winkelstecker, 250VAC, 16A, Länge 482,6mm, VDE, CEE7/III, Farbe: aluminium



| Technische Daten | 930704010 |
|---|---------------------|
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 7 |
| FI-Schalter | nein |
| Mit Deckel | nein |
| Werkstoff | Metall |
| Schlagfestigkeit | nicht verfügbar |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E | 0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Farbe | grau |
| Aderquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Halogenfrei | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Länge der Zuleitung | 2 m |
| Mit Ein-/Ausschalter | ja |
| Netzrentstörfilter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |

| Technische Daten | | 930704010 |
|--|-------------|-----------|
| Überspannungsschutz | nein | |
| Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO) | 0 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17 | 0 | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Werkstoffgüte | Aluminium | |
| NEMA-Code | ohne | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 45° | |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift) | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363 | 0 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30 | 0 | |
| Überstromschutz | nein | |
| Max. Anschlussleistung | 3680 W | |
| Ausführung des Steckers | abgewinkelt | |
| Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) | 0 | |