

# HELIOSA 44

**HELIOSA®**  
by STAR PROGETTI Hi-design



- Heizstrahler im modernen In- und Outdoor-Design
- Durch Strahlwasserschutz, geeignet auch für völlig ungeschützte Außenbereiche
- Gehäuse und Wärmereflektor aus nicht rostendem Aluminium in Gewerbequalität
- Wahlweise mit oder ohne Amber Light Heizlampe (nur 20% sichtbares Licht) erhältlich
- Das Gerät ist geeignet für Montagehöhen von 2,30 bis 2,50 m. Bei Gerätegruppen auch höher
- Großer, symmetrischer XXL-Reflektor für ein homogenes Wärmefeld
- Lebensdauer der Hochleistungs-Heizlampe: ca. 7.000 Stunden, zwei Jahre Garantie
- Große Flächenleistung an Strahlungs-Sofortwärme durch kurzwelliges Infrarot
  - Flächenleistung bei 1.500 Watt bis ca. 15 m<sup>2</sup> (je nach Umgebungstemperatur)
  - Flächenleistung bei 2.000 Watt bis ca. 20 m<sup>2</sup> (je nach Umgebungstemperatur)
  - Flächenleistung Amber Light Modelle ca. 12-15 m<sup>2</sup> (je nach Umgebungstemperatur)
- Komplett mit Wandhalterung und Edelstahl-Schutzgitter
- Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker

Bestellnr	Modell / Serie	Bezeichnung	Schutzart	Farbe	Leistung	GLN
3110	Heliosa 44	44B15	IPX5	Weiß RAL 9010	1.500 W	4260265431100
3113	Heliosa 44	44B20	IPX5	Weiß RAL 9010	2.000 W	4260265431131
3114	Heliosa 44	44FMOB	IPX5	Anthrazit	2.000 W	4260265431148

Amber Light Modelle						
3164	Heliosa 44	44BMOB-AL	IPX5	Weiß RAL 9010	2.000 W	4260265431643
3165	Heliosa 44	44BMOB-AL	IPX5	Anthrazit	2.000 W	4260265431650

Art der Wärme	Strahlungs-Sofortwärme
Stromanschluss	230V / 50Hz
Leistung	1.500 W / 2.000 W
Ampere	1.500 W = 6,5 A / 2.000 W = 8,7 A
Absicherung	Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer
Schutzart	IPX5 = Strahlwassergeschützt
Zulassung	CE
Kabel	Silikon m. Stecker. Kabellänge 5,0 m
Montagehöhe	2,20 m bis max. 2,50 m
Gewicht	1,6 kg
Maße	45,5 x 14 x 5,7

