



Lautsprecher zur Oberflächenmontage

ANWENDUNGEN

- Firmen- und Wohngebäude
- Geschäftsräume
- Freizeitparks
- Beschallungsanlagen in Clubs, Bars usw.
- Gesundheitszentren und Sportstätten
- Besprechungs- und Konferenzräume
- Auditorien und Museen

Die **AUDEO-Reihe** zeichnet sich durch ein ausgewogenes, innovatives Design aus, ein Resultat der Zusammenarbeit zwischen ECLER und der renommierten Giugiaro-Design-Gruppe. Die Reihe entspricht den heutigen Anforderungen an Ästhetik, Design und Integration in alle Arten von architektonischen Umgebungen. Zusammen mit einer ausgezeichneten Klangqualität macht dies diese Produktreihe zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Beschallungsaufgaben.



AUDEO108



AUDEO103



AUDEO106

WESENTLICHE MERKMALE

AUDEO103 / AUDEO106 / AUDEO108:

- Zweiwege-Fullrange-Lautsprecher
- Aus verstärktem ABS
- Lieferbar in Schwarz oder Weiß
- Wahlschalter für 8 Ω- und 70/100V-Linienbetrieb
- Lieferung mit Zubehör für die Wandmontage
- Schutzart IP54 für Außenanwendungen
- Vorderes Schutzgitter mit Rostschutzmittel behandelt
- EASE-Win-File verfügbar

	AUDEO103	AUDEO106	AUDEO108
RMS power / Program power (8Ω)	25W / 50W	50W / 100W	100W / 200W
Woofer / tweeter	3,5" / 0,5"	6,5" / 1"	8" / 1"
Power selector @ 100V	2,5/5/7,5/15 W	5/7,5/15/30 W	7,5/15/30/60 W
SPL 1W/1m	90 dB	92,5 dB	94,5 dB
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 132x134x110 / 1,5 kg.	HxLxD (mm): 242x242x163 / 2,3 kg.	HxLxD (mm): 300x310x223 / 3,8 kg.

ZUBEHÖR

- MSTANDAUDEO

AUDEO103 / AUDEO106:

- DSTANDAUDEO





GEHÄUSELAUTSPRECHER/ AUDEO-Reihe

Lautsprecher zur Oberflächenmontage



AUDEOSB10P21

Der **AUDEO SB110** ist ein passiver Subwoofer zur Verstärkung der Lautsprecher der AUDEO-Reihe bestehend aus einem 10" Woofer in kompaktem Holzgehäuse.

Der **AUDEO SB110P** ist die eigenversorgte Subwoofer-Verstärkungseinheit der AUDEO-Reihe. Mit diskretem Design, das sich problemlos in jede Umgebung einfügt, ist dieses 10", 150W RMS-Modell die ideale Ergänzung für die Lautsprecher der AUDEO-Reihe bei allen Musikanwendungen, die eine kräftigere Basswiedergabe erfordern.

Das **AUDEO SB10P21** (Audio-Set) ist ein Paket, mit dessen Hilfe jeder ganz leicht ein wirklich professionelles 2.1-Audiosystem erschaffen kann: Stereosound mit Subwoofer-Unterstützung. Das Paket enthält:

- AUDEOSB10P21 Lautsprecherbox: ein eigenversorgter 10" Subwoofer in Verbindung mit einem integrierten Stereoverstärker, der die Fullrange-Satelliten-Lautsprecher versorgt
- Schutzabdeckung für Anschlusselemente und lokale Regler
- Lautstärkeregelung des Sets per Fernbedienung über Wandpanel (WPmVOL)
- Lautsprecherkabel-Spule (50 Meter), Kabel für Wandpanel, Schraubenzieher
- Installationsanleitung mit detaillierter Schritt-für-Schritt-Beschreibung



AUDEOSB110



AUDEOSB110P



AUDEOSB110

WESENTLICHE MERKMALE

AUDEOSB110:

- 10" Treiber
- 150W RMS @ 8 Ω maximale Leistung
- Doppelte INPUT-/STACK-Anschlüsse vom Typ Euroblock / Klemmanschluss
- Interner Tiefpassfilter mit 2 Frequenzeinstellungen

AUDEOSB110P:

- 10" Treiber
- Integrierter 150W RMS-Verstärker
- RCA-Eingänge mit Mono-Umwandlung
- RCA-Stack-Ausgänge (Anschluss an weitere SB110P-Einheiten, AUDEO-Lautsprecher usw.)

- PHASE- und VOLUME-Regler
- Interner Tiefpassfilter 150Hz/18dB Okt.

AUDEOSB110P21:

- 10" Aktiv-Subwoofer in die Box integriert, 150W RMS
- 2 x 120W RMS Stereoverstärker in die Box integriert, mit Euroblock-Anschlüssen für externe Lautsprecher (Satelliten)
- Stereo-Audioeingang mit RCA- und Euroblock-Anschluss
- Einstellbare Subwoofer-Grenzfrequenz: Tiefpassfilter-Frequenz zwischen 100 und 150Hz

- Subwoofer Phasenschalter
- MASTER VOL und SUB VOL Pegelregler
- 0-10VDC-Ports für Lautstärkeregelung per Fernbedienung, kompatibel mit Wandpanel WPmVOL
- ON-/Standby-, Signalpräsenz-, CLIP-L- und CLIP-R-Anzeigen
- Empfohlene Lautsprecher:
 - AUDEO-Reihe: bis zu 8 Lautsprecher anschließbar (4 pro Kanal - Gesamtimpedanz = 2Ω)
 - eAMBIT-Reihe: bis zu 8 Lautsprecher anschließbar (4 pro Kanal - Gesamtimpedanz = 2Ω)

	AUDEOSB110	AUDEOSB110P	AUDEOSB110P21
RMS power / Program power	150W / 300W (8Ω)	150W / 300W	150W / 300W
Woofer	10"	10"	10"
Inputs / Outputs	-	1 ST Line (mono conversion) / Stack out	1 ST Line (mono conversion) + stack out / 2 powered satellites outputs
SPL 1W/1m	112 dB	112 dB	112 dB
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 310x500x425 / 12,7 kg.	HxLxD (mm): 310x505x420 / 16,8 kg.	HxLxD (mm): 310x505x420 / 16,8 kg.

ZUBEHÖR

- WPm Reihe (AUDEOSB110P21)

