



Spart Zeit und Energie: Erheblich weniger Eisbildung und extrem schnelles, einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Produktvorteile & Ausstattung

Spart Zeit und Energie: Erheblich weniger Eisbildung und extrem schnelles, einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtauvorgang manuell
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Gefrierschubladen: 4,transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Zubehör: Eisschaber
- Eiswürfelschale

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control.

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Gefrierschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem Bedienfeld.



Perfekt frische Lebensmittel mit Frostmatic

Die Frostmatic Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit Ihre frischen Erzeugnisse so schnell wie möglich eingefroren werden. Der Gefrierschrank schaltet dann wieder auf seine normalen Einstellungen zurück.

Robuster, stabiler. Mit Sicherheitsglas

Für optimale Stabilität und tagtägliche Robustheit sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - das beste Material, um perfekte Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Technische Daten

PNC	933 033 735	Verpackung, Tiefe (mm)	627
EAN-Nummer	7332543720231		
Energieeffizienzklasse	E		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	177		
Gesamtnutzzinhalte (Liter)	98		
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	34		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12.7		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätehöhe (mm)	873		
Gerätebreite (mm)	540		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	880		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	100		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	35.14		
Nettogewicht (kg)	34.05		
Verpackung, Höhe (mm)	938		
Verpackung, Breite (mm)	591		

