



Erlebe frischere, sauberere Küchenluft. Jeden Tag

Die Serie 5000 ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis, jeden Tag.

Produktvorteile & Ausstattung



Halte die Küche frisch mit der ExtractionTech Dunstabzugshaube.

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Küchenumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Mit Pure Illumination die Details hervorheben

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail der Zubereitung deiner Mahlzeit gut sichtbar ist.



Zuverlässiger, leicht zu reinigender Fettfilter hält die Küche frisch

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt dafür, dass Ihre Küche frisch bleibt und die Dunstabzugshaube optimal funktioniert. Von Hand oder in der Spülmaschine waschen.

- Flachschildhaube, Breite 60 cm
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 215 / 105 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3; Micro switch
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 90 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Grau	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	105
Anzahl der Gebläsestufen	3; Micro switch	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	215
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	58
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 703
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	150/330/-	EAN-Nummer	7332543972371
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	45/64/-	Nettogewicht (kg)	6.9
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Bruttogewicht (kg)	7.9
Mindestabstand Elektro(cm)	42	Gerätemaße HxBxT (mm)	179x598x309
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Flachschirmhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.6	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.3
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Absicherung (A)	Nein
Hob ² Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Kohleaktivfilter	ECFB03
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Long Life	NA
		Fluiddynamische Effizienz	14
		Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10

