

# gorenje



## Dunstabzugshaube 514462 BHP643A5BG

### USP :

AdaptTech-Sensortechnologie

Im Automatikbetrieb misst ein spezieller Sensor den Grad an Verunreinigungen, Dampf oder Feuchtigkeit und reagiert angemessen darauf. Die Geschwindigkeit des Lüfters wird dementsprechend automatisch angepasst bzw. der Lüfter wird vollständig abgeschaltet, sobald er nicht mehr benötigt wird.

Raumluft-Reinigungsfunktion Refresh

Zu den besonders komfortablen Funktionen der neuen Gorenje Dunstabzugshauben gehören der Timer, mit dem festgelegt werden kann, wann die Dunstabzugshaube sich automatisch abschaltet (nach 10, 20 oder 30 Minuten) und die Refresh-Funktion, die stündlich aktiviert wird und 10 Minuten lang für frische Raumluft sorgt.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Timer                                 | Timerfunktion  |
| Anzeige                               | Betriebsanzeige  |
| Motortyp                              | Kondensatormotor   |
| Anzahl der Leistungsstufen            | 3  |
| Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen | 1  |
| Anzahl der Beleuchtung                | 2  |
| LED                                   | Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom. |
| Beleuchtung                           | On/Off Licht   |
| Anzahl Fettfilter                     | 2  |
| Filtermaterial                        | waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum  |
| Filtersättigungsanzeige               | Sättigungsanzeige für vollen Fettfilter  |
| Aktivkohlefilter Nr.                  | 530408   |
| Metalfilter                           | 530367   |
| Geruchsfilter                         | Kohlefilter (Sonderzubehör)  |
| Abluftleistung Stufe 1                | 401 m³/h   |
| Abluftleistung Stufe 2                | 432 m³/h   |
| Max. Luftleistung im Abluftbetrieb    | 455 m³/h   |
| AirFlow Boost (PowerBoost 1)          | 508 m³/h   |
| Erhöhte Luftzirkulation               | 610 m³/h   |
| Boost Funktion                        | ✓  |
| Betriebsgeräusch/Stufe I              | 51 dB(A)re 1 pW  |
| max. Geräuschpegel                    | 61 dB(A)re 1 pW  |
| Geräuschpegel max.                    | 61 dB(A)re 1 pW  |
| Geräuschpegel (PowerBoost 1)          | 71 dB(A)re 1 pW  |

### Grundinformation :

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Produktgruppe                     | Dunstabzugshaube |
| Dekorfähig                        | /                |
| Bauform                           | Eingebaut        |
| Warenzeichen                      | Gorenje          |
| Produktbezeichnung/-familie       | Dunstabzugshaube |
| Internationale Bestellbezeichnung | BHP643A5BG       |
| Artikelnummer                     | 514462           |
| EAN-Bezeichnung                   | 3838942072246    |
| Farbe des Gehäuses                | /                |
| Gehäusematerial                   | /                |
| Typ der Dunstabzugshaube          | Auszugsesse      |
| Bauart                            | Einbaugerät      |
| Lage des Motors                   | Motor im Gehäuse |
| Luftführung                       | Umrüstbar        |
| Anschlusswert (W)                 | 246 W            |
| Stromaufnahme (A)                 | 10 A             |
| Spannung (V)                      | 220-240          |

|   |         |
|---|---------|
| Frequenz (Hz)                           | 50/60   |
| Zulassungsbescheinigungen               | CE,EAC  |
| Länge des Anschlusskabels (cm)          | 142 cm  |
| Steckertyp                              | Euro    |
| Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm) | 420 mm  |
| Nettogewicht (kg)                       | 10,9 Kg |
| Bruttomasse (kg)                        | 13,4 Kg |
| Produktbreite                           | 600 mm  |
| Produkthöhe                             | 420 mm  |
| Produkttiefe                            | 315 mm  |
| Breite des verpackten Produktes         | 706 mm  |
| Höhe des verpackten Produktes           | 526 mm  |
| Tiefe des verpackten Produktes          | 341 mm  |
| Abluft                                  | Ja      |

### Features :

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Externes Informationssystem                 | /                             |
| Produktbeschreibung kurz                    | S3-BHP643A5BG - ADVANCED LINE |
| Art der Steuerung                           | Elektronisch                  |
| Typ der Handbedienungseinheit               | Touch control                 |
| Anzahl der Motoren                          | 1                             |
| Motorleistung (W)                           | 240 W                         |
| Anzahl der Leistungsstufen                  | 3                             |
| Intensivstufe                               | Ja                            |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m3/h) | 455 m³/h                      |
| Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m3/h) | /                             |
| Beleuchtungseinstellung                     | Ein/Aus                       |
| Anzahl der Lampen                           | 2                             |
| Art der Lampen                              | LED                           |
| Gesamtleistung der Lampen (W)               | 6 W                           |
| Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)          | 61 dB(A) re 1 pW              |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm)         | 150                           |
| Rückstauklappe                              | Ja                            |
| Material des Fettfilters                    | Aluminium waschbar            |
| Geruchsfilter                               | Nein                          |

### Energielabelinformation/ Funktion :

|   |               |
|---|---------------|
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m3/h),             | /             |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit (m3/h),                         | 455 m³/h      |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit (m3/h),                         | 401 m³/h      |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)                          | 71,4 kWh/year |
| Energieeffizienzklasse  | B             |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz                        | B             |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                | A             |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)                 | A             |
| Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW | 71 dB         |
| Schalleistungspegel (max.) (db)                                 | 61 dB         |
| Schalleistungspegel (min.) (db)                                 | 51 dB         |
| Max. Luftmenge  | 455 m³/h      |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC)                              | 69,7 %        |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)                | 24,4          |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)                               | 98,4 %        |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)                             | 52,2          |
| Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)                               | /             |
| Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)            | /             |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)    | /             |

