

Typ		CSA 111	
Bestellnummer		750 110 (100 m, Ring) 750 140 (250 m, Abrollkartonage) 750 111 (500 m, Trommel)	
EAN-Code		4026187197711 (100 m, Ring) 4026187198862 (250 m, Abrollkartonage) 4026187197728 (500 m, Trommel)	
Innenleiter CU blank / massiv	[Ø mm]	1,13	
Dielektrikum geschäumtes PE	[Ø mm]	4,8	
Schirmung 1:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie, geklebt	
Schirmung 2:	[mm]	0,12 * 128, Aluminiumgeflecht	
Schirmung 3:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie	
Mantel (PVC weiß, Metermarkierung)	[Ø mm]	6,9	
Impedanz	[Ω]	75	
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-20...70	
Brandschutzklasse		Eca	
Dämpfung je 100 m @ 20°C			
5 MHz		1,65	
50 MHz		4,60	
230 MHz		9,10	
400 MHz		11,90	
860 MHz	[dB]	17,80	
1000 MHz		19,40	
1350 MHz		22,90	
1750 MHz		26,30	
2150 MHz		29,90	
2400 MHz		31,80	
Schirmungsmaß			
Klasse		A+	
30 - 3000 MHz		typisch ≥ 110	
Transferimpedanz			
Klasse		A+	
5 - 30 MHz	[mΩ/m]	≤ 2,5	