



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie es erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schonst so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.



ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

*Registriere dein Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Green zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Universal Fleckenoption
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl

Technische Daten

PNC	913 143 676
EPREL Registrierungscode	1807141
EAN-Nummer	7333394044200
Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7.0
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79
Restfeuchte in %	53.9
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5

Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
Bauart	Waschautomat Toplader
Wasseranschluss	Kalt
Zulaufschlauch Länge cm	150
Ablaufschlauch Länge cm	202
Gerätehöhe (mm)	903
Gerätebreite (mm)	397
Gerätetiefe (mm)	599
Auf Rollen fahrbar	Ja
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2100
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	59
Nettogewicht (kg)	57
Verpackung, Höhe (mm)	965
Verpackung, Breite (mm)	435
Verpackung, Tiefe (mm)	690
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	158

