

## ABUS Security Center

### 2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

---

Artikelnummer: TVIP42562 | EAN: 4043158197402



---

#### Produktvorteile

- 2 MPx WLAN-Kamera für den Innen- und Außenbereich (speziell für die Deckenmontage); vielseitige WiFi-Kompakt-Kamera mit professionellen Features inkl. microSD-Karten-Slot
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und 111° Blickwinkel für mehr Details im Bild, eine gute Übersicht und eine flüssige Aufzeichnung mit 25 Bilder/Sekunde (fps)
- Optimal für die dezente 24/7-Videoüberwachung in der Firma oder Zuhause, bei jedem Wind und Wetter (Schutzart IP66)
- Bewegungserkennung in der Kamera, für weniger Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Szene; mit H.265 Plus Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen bei hocheffizienter Speichernutzung auf Rekordern/NVR
- True-WDR (120 dB) für bessere Bilder bei Gegenlicht, integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit bis zu 30 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit Smartphone und Tablet via ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen; optional: Aufzeichnung (mehrerer Kameras parallel) auf Netzwerkvideorekorder/NVR (H.265 Plus kompatibel) oder NAS
- 2 WLAN-Antennen für stabile Konnektivität und hohe Reichweite bei der kabellosen Datenübertragung (Duplex-Antennen-Technologie)
- Mikrofon und Lautsprecher zum komfortablen Gegensprechen per App (2-Wege-Audio), z. B. im Eingangsbereich; sowie akustische Alarmierung über Lautsprecher (akustische Alarmausgabe)
- Bilderversand bei Bewegungsalarm via E-Mail oder FTP
- Standard-Kamera zur einfachen Installation ohne große Projektierung

#### Dezente WLAN-Überwachungskamera bei Wind & Wetter

Die 2 MPx WLAN Mini Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full-HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 111°-Blickwinkel.

Flexibler Einsatz, gute Bilder

Für Zuhause, Büro oder Firmengelände: Durch das robuste, wettergeschützte Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Mini Dome-Kamera sehr gut für den Innen- und Außenraum geeignet. Dank True-WDR mit 120 dB meistert sie stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht wie im Eingangsbereich oder Freien. Die IP-Kamera verfügt zudem über Infrarot-LEDs, für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 m (je nach Einsatzort).

#### Effizient speichern

Der microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank starker H.265-Plus-Komprimierung der Videodaten speichern kompakte Rekorder die Daten bis zu 4-mal effizienter (gegenüber H.264-Standard). Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für wenig Speicherplatzbedarf, indem Szenen ohne relevante Bewegung im Bild nicht aufgezeichnet werden.

#### Einfache, flexible Installation

Die Bildübertragung läuft kabellos via WLAN, es führt nur ein Stromkabel zur Steckdose. Die Gratis-Software ABUS IP-Installer findet die Kamera schnell im Netzwerk und erleichtert die Installation.

#### Mobiler App-Zugriff

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher. Ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Live/Wiedergabe) im Monat kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version bietet den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

## Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Abmessungen [mm]	(LxBxH) 126x126x96
Alarmierung	Lautsprecherton, E-Mail, NAS, FTP
Anzahl Benutzer	32
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimierung	3D DNR
Brennweite [mm]	2,8
Bruttogewicht [kg]	1,1
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel [°]	92
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) [m]	30
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme [W]	7
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Dome 2 MPx
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 04 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur [°C]	50
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	95
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur [°C]	-25
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]	0,005

Nettogewicht [kg]	0,6
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
Produktgruppe	Kamera
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC [V]	12 (+/-25 %)
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel [°]	50
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	AWB, Manuell