

HIPRO ALPHA A40S HOTELMINIBAR



LAUTLOS | **BESTE KÜHLEISTUNG** | **LANGLEBIG**

HIPRO ALPHA DOMETIC QUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS

Diese lautlose 40-l-Klasse-Absorber-Minibar kombiniert lautlosen Kühlkomfort mit der besten Energieeffizienz ihrer Klasse.

- Weltweit erstklassige Energieeffizienz und lautlose Kühlung, dank neuer CPC-Logik (Continuance Performance Control System) und Adaptive-Control (deutlich weiterentwickelte Fuzzy-Logic)
- Chromatfreie Absorberkühlung
- Automatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung oben
- Einfachste Montage durch einzigartiges Clip-and-Click-Schleppscharnier
- Verbesserte Usability: Flexible Einteilung des Minibar-Sortiments durch einen optimierten Innenraum
- Türetageren für 1,5 Liter Flaschen geeignet
- Optionales Schloss

HiPro – Durch das intelligente Baukastensystem haben Sie die Wahl zwischen 2 Kühltechniken: Sparsame Thermoelektrik oder langlebige und leistungsstarke Absorberkühlung (ohne Chromat).

Mobile living made easy.

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	SKU-Nummer 9600050535 (Rechtsanschlag) 9600050534 (Linksanschlag) Modell HiPro Alpha A40S Modell auf Typenschild A40S1 Lieferumfang 1 Minibar, 1 manual Kühltechnologie Absorption Gesamthalt 33 l Farbe Anthrazit
------------------	--

AUSSTATTUNG	Türetager 2 Kunststoff-Einlegeboden 1 Griffleiste Schwarz Dekor auf Verdampfer nein Beleuchtung oben Tür Kunststoff in Gehäusefarbe Türanschlag wechselbar ja Beiliegendes Schleppscharnier ja
--------------------	---

ABMESSUNGEN	Abmessungen Produkttiefe 466 mm Abmessungen Produkthöhe 550 mm Abmessungen Produktbreite 405 mm Nettogewicht 15,30 kg
--------------------	--

ELEKTRIK	Eingangsfrequenz 50/60 Hz Eingangsspannung (AC) 220-240 V Nennleistung (AC) 60-70 W
-----------------	---

PERFORMANCE	Energieverbrauch 210 kWh / Jahr Kältemittel, Typ R717 Kältemittelmenge 98 g Geräuschemission 0 dB Energieeffizienzklasse (EU 2019/2016) G Klimaklasse (EN62552) SN, T
--------------------	--

LOGISTIK	Abmessungen Packstücktiefe 518 mm Abmessungen Packstückhöhe 582 mm Abmessungen Packstückbreite 460 mm Packstückgewicht 17,30 kg
-----------------	--

HIPRO ALPHA A40S

HOTELMINIBAR



Durchgehende, schwarze Griffleiste mit Clip-and-Click-Befestigungsmöglichkeit für das mitgelieferte Schleppcharnier.



Integriertes Bedienteil zur Temperatursteuerung mit Statusanzeige und LED-Leiste.



Untere Türetagere geeignet für große Flaschen (bis 1,5 l).

HIPRO ALPHA A40S HOTELMINIBAR

EINBAUVORSCHRIFTEN



**EIN VIDEO MIT UNSEREN
EINBAUVORSCHRIFTEN
FINDEN SIE AUCH ONLINE!**

<http://dometic.com/minibar-einbau>

Das Kühlgerät kann in ein Möbel eingebaut werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Nur so sind ein optimaler Betrieb und eine maximale Kühlung gewährleistet.

- Die Belüftung muss wie in den Alternativen A, B, C oder D realisiert sein (Abb. 1)
- Das Kühlaggregat muss komplett in den Lüftungskanal ragen. Andere Teile dürfen die Luftzirkulation im Lüftungskanal nicht blockieren.
- Der Luftkanal muss einen Querschnitt von mindestens 105 mm x Breite des Kühlgeräts haben.
- Der Abstand zwischen der Rückseite und der Wand muss mindestens 20 mm betragen.
- Die Luft, die durch den Lüftungskanal strömt, darf nicht durch eine andere Wärmequelle erwärmt sein.
- Es dürfen nur Lüftungsgitter (optional) verwendet werden, die eine freie Querschnittsfläche von mindestens 200 cm² aufweisen. (Ausnahme: Zuluft bei A30, A40, C40 mindestens 150cm²)
- Bei Varianten mit Glastüren kann Feuchtigkeit auf der Tür kondensieren, wenn die
- Luftfeuchtigkeit mehr als 65% bei 25°C beträgt.
- Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss frei zugänglich bleiben.
- Das Kühlgerät muss sorgfältig ausgerichtet werden.

Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die Gewährleistung / Produkthaftung.
Gerne unterstützen wir Sie bei alternativen Einbausituationen.

