


N 50  
 GV3600G  
 S513G60X0E - GV3600G  
 GESCHIRRSPÜLER 60 CM  
 VOLLINTEGRIERBAR



A++



Der Geschirrspüler lässt sich flexibel beladen und zeigt an, wenn er in Betrieb ist.

- ✓ Flex 2-Körbe mit vielen anpassbaren Klappenelementen für komfortables Beladen
- ✓ InfoLight – ein auf den Boden projizierter Lichtpunkt zeigt an, dass der Geschirrspüler in Betrieb ist
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 46 dB leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5  
 Bauform : Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht (kg) : 35,015  
 Bruttogewicht (kg) : 37,0  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 EAN-Nummer : 4242004216278  
 Anzahl Maßgedecke : 12  
 Energieeffizienz : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 258,00  
 Energieverbrauch (kWh) : 0,90  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660  
 Trocknungsklasse : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 46  
 Installationsart : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X3	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



N 50  
GV3600G  
S513G60X0E - GV3600G  
GESCHIRRSPÜLER 60 CM  
VOLLINTEGRIERBAR

## Ausstattung

### Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 258 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,90 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

### Korbsystem

- Flex 2 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x)
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- 

### Sonderausstattung


- Akustisches Signal bei Programmende
- InfoLight®
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

### Technische Daten


- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

N 50  
GV3600G  
S513G60X0E - GV3600G  
GESCHIRRSPÜLER 60 CM  
VOLLINTEGRIERBAR

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm