

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

KFN4799DDE edt/cs EU1

EAN: 4002516516446 Artikel-Nr.: 38479940EU1Mat-Nr.: 11951450

Preis:



Ausstattung

Gerätekategorie

Kühl-Gefrierkombination

Bauform

Standgerät• Türanschlag: rechts• Türanschlag wechselbar

Design

Gehäusefarbe: Silber• Getönte Glastür: Nein• Frontfarbe: Edelstahl
CleanSteel• Beleuchtung Kühlzone: LED• Beleuchtung IceMaker

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home• Frischesystem: DailyFresh• ComfortClean•
DynaCool• NoFrost• DuplexCool• XL Innenraum• VarioRoom• SoftClose•
Eiswürfelbereiter mit Wassertank (Mylce)• Türöffnungshilfe: EasyOpen-
Hebelgriff

Steuerung

Bedienkonzept: SensorTouch• Gradgenaue Einstellung: Kühl- und
Gefriertemperatur• Kühlteil abschaltbar• Unabhängige Temperaturregelung
der Kühl- und Gefrierzone• SuperKühlen• SuperFrost• Anzahl
Temperaturzonen: 2• Sabbatmodus• Party-Modus• Holiday-Modus

Kältegerät/Kühlzone

Anzahl der Abstellflächen: 4• davon teilbar (FlexiBoard): 1•
Flaschenablage aus verchromtem Metall• Anzahl Frischeschubladen: 1•
Anzahl Innentürabsteller für Konserven: 3• Innentürabsteller für Flaschen:
1• Innentürabsteller: 4

Gefriergerät/-zone

Anzahl Gefrierschubladen: 3

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): D• Energieverbrauch pro Jahr in kWh:
203.30 kwh/a• Energieverbrauch in 24 h in kWh: 0.556 kWh

Sicherheit

Verriegelungsfunktion• Akustischer Türalarm• Akustischer
Temperaturalarm Gefrierteil• Akustischer Temperaturalarm• Optischer
Türalarm• Optischer Temperaturalarm• Netzausfallanzeige Gefrierteil

Technische Daten

Gerätebreite in mm: 600 mm• Gerätehöhe in mm: 2015 mm• Gerätetiefe
in mm: 675 mm• Gewicht in kg: 79.3 kg• Klimaklasse: SN-T• Kühlzone
in l: 270 l• 4-Sterne-Gefrierzone in l: 104 l• Gesamtnutzzinhalt in l: 374 l•
Lagerzeit bei Störung in h: 20 std• Gefriervermögen in kg/24h: 10.00 kg•
Luftschallemissionsklasse (A-D): B• Luftschallemissionen in dB(A) re1pW:
35 dB(a)• Stromaufnahme in Milliampere (mA): 1400 mA• Spannung in
V: 220-240 V• Absicherung in A: 10 A• Phasenanzahl: 1• Frequenz in
Hz: 50-60 Hz• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2.0 m• Leuchtmittel
tauschen: Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage