

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

KM7373 FL D 230/50

EAN: 4002516712008 Artikel-Nr.: 26737370D Mat-Nr.: 12315530

Preis:



Ausstattung

Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

Bauform

Unabhängig vom Herd

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Farbe der Glaskeramik: Schwarz • Flächenbündiger Einbau • Aufliegender Einbau

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Kochbereiche: 1 • Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

PowerFlex-Kochzonen

Anzahl: 2 • Art: Flex-Kochzone • Durchmesser in mm: Ø 110-210 • Leistung in W: 2100 • Booster in W: 3000

1. Kochzone / Kochbereich

Position: vorne links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 110-220 • Max. Leistung in W: 2300 • Max. Booster-Leistung in W: 3000

2. Kochzone / Kochbereich

Position: hinten links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 90-160 • Max. Leistung in W: 1400 • Max. Booster-Leistung in W: 1850

3. Kochzone / Kochbereich

Position: rechts • Art: Flex-Kochzone • Größe in mm: 210x400 • Max. Leistung in W: 3000 • Max. Booster-Leistung in W: 3700

Bedienkomfort

Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity • Bedienung über Sensortasten: ComfortSelect • Anzeigefarbe: Gelb • Permanente Topferkennung • Topf- und Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Recall-Funktion • Kochzonenerweiterung • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

Effizienz und Nachhaltigkeit

Restwärmenutzung • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 800 mm • Abmessungen in mm (Höhe): 53 mm • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 53 mm • Abmessungen in mm (Tiefe): 520 mm • Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 750 mm • Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 490 mm • Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



flächenbündigem Einbau: 780 mm• Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe)
bei flächenbündigem Einbau:500 mm• Äußeres Ausschnittmaß in mm
(Breite) bei flächenbündigem Einbau: 804 mm• Äußeres Ausschnittmaß
in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau:524 mm• Gewicht in kg: 11
kg• Gesamtanschlusswert in kW: 7.300 Kilowatt• Spannung in V: 230 V•
Frequenz in Hz: 50-60 Hz• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.6 m

Mitgeliefertes Zubehör

Anzahl Anschlusskabel mit Stecker
